

P223 - FFP2 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil und Karbon

Kollektion: Einwegmaske FFP2

Kollektion: Einwegmasken

Materialien: Polypropylen, Aktivkohle, PU-Schaum

Innenverpackung: 10

Umkarton: 30

Produktinformation

Optionaler DOLOMIT Sättigungstest. Komfort: Formmaske. Ausatemventil für leichteres Ausatmen. Einstellbarer Nasenclip für besseren Sitz. Zusätzliche Karbonschicht absorbiert Gerüche.

Einwegmaske FFP2

Einwegmaske FFP2, schützt vor festen und flüssigen Partikeln mit durchschnittlicher Toxizität. Minimal Filtration 94%. Schützt bis zu 10 mal das TLV (Assigned Protection Factor für FFP2 Masken). Anwendungsbeispiele: Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Kitt, Putz, Kunststoff / Schneiden, Entgraten, Schleifen, Bohren von Metall. Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken.

Einwegmasken

Unsere Biztex-Marke sorgt für außergewöhnliche Qualität und Leistung über unsere gesamte Palette an Einwegmasken. Das umfangreiche Sortiment bietet ein hohes Schutzniveau und sichert den Träger vor vielen Gefahren am Arbeitsplatz z.B. flüssigen Chemikalien, statische Elektrizität, trockenen Partikeln und radioaktiver Kontamination. Das komplette Sortiment umfasst Einwegmasken und Bekleidung mit begrenzter Haltbarkeit.

Normen

EN 149 FFP2 (NR D)



Funktionen

- Aktivierte Karbonschicht zur verbesserten Absorption von organischen Dämpfen und Gerüchen
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
- Ultraschallgeschweißtes elastisches Band
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
- Bequeme Atemschutzmaske in Cup-Form
- Optionaler Dolomit Verschlussstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- CE-CAT III

P223 - FFP2 Dolomit Feinstaubmaske mit Ventil und Karbon
statistische Warennummer: 6307909311**Prüfinstitut**

INSPEC International B.V. (Benannte Stelle - Nr.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Zertifikat Nr.: PPE20162097

INSPEC International Ltd. (Benannte Stelle - Nr.: AB: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
Zertifikat Nr.: UKCA-B-221225

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P223WHR	White	65.0	44.0	36.0	0.2140	0.1030	5036108260140	15036108749536